



# NIAGARA

# TYPE GTO

REG.NO.137730

### Keistimewaan :

- Kipas terbuka
- Perawatan mudah
- Konstruksi sederhana
- Dapat memompa air sampai suhu 40° C
- Sangat cocok untuk Irigasi, Perikanan dan Perkebunan

### Putaran :

- GTO 2, GTO 3, GTO 4-1 berlawanan arah jarum jam dari ujung poros
- GTO 6-1 searah jarum jam dari ujung poros

### Bahan Material :

- Rumah pompa : Besi tuang kelabu
- Kipas pompa : Besi tuang kelabu, Bronze (Marine type)
- Poros pompa : Baja, Baja anti karat (Marine type)



No. Referensi	Diameter Hisap / Keluar (Inci / Inch)	Model/type	Putaran (rpm)	Kebutuhan Tenaga (kW)	SPESIFIKASI					
					Debit 1 L/min	Total Head (M)	Debit 1 L/min	Total Head (M)	Debit 1 L/min	Total Head (M)
1	2" / 2"	GTO-2	2000	1.1	375	10	282	11.2	200	16
2			2400	2	460	12.5	317	15.2	280	21
3			2700	2.6	500	14	380	18.9	360	25
4	3" / 3"	GTO-3-1	1850	2.5	919	10.9	750	13	550	15
5			2200	4.2	1240	11	990	15.5	800	19
6			2450	5.8	1280	12	1064	19.2	820	20.1
7	4" / 4"	GTO-4-1	1700	3	1600	8.5	1274	9.8	750	14
8			1900	4.2	1642	10.9	1360	11.3	1050	16
9			2070	5.2	1800	10	1622	13.6	1300	17
10	6" / 6"	GTO-6-1L	1525	6.5	3300	7	2530	9.5	2250	11
11			1600	7.2	3400	7.5	2530	10.9	2450	12
12			1725	9.5	3500	8	2800	11.8	2750	13

1kW= 1,360 PS = 1.340 HP

1M = 3.281 Feet = 1.421 psi

1 L/min = 0.2199 IMP gal/min